

MIEU-LIGHT SERIES 製品仕様

T80EW-326A (SOFT) 直管1200mm(蛍光灯40W対応型)

種別	品番	電源	消費電力	光束	指向度	光色	明るさ	色温度	寸法詳細
蛍光灯 40w対応型	T80EW-326A (SOFT)	AC100~240V 50/60Hz	20w±5%	1620 lm	180度	昼光色相当	420 lux	5700 K	
使用温度条件	電流	全長	重量	外形寸法	口金	製品期待寿命*	保証期間	保険	
-20~40度	0.8 A	1198 mm	356 g	26 mm	G13	40,000時間	30ヶ月	PL保険加入	

T80EW-326B (CLEAR) 直管1200mm(蛍光灯40W対応型)

種別	品番	電源	消費電力	光束	指向度	光色	明るさ	色温度	寸法詳細
蛍光灯 40w対応型	T80EW-326B (CLEAR)	AC100~240V 50/60Hz	20w±5%	1670 lm	180度	昼光色相当	435 lux	5700 K	
使用温度条件	電流	全長	重量	外形寸法	口金	製品期待寿命*	保証期間	保険	
-20~40度	0.8 A	1198 mm	356 g	26 mm	G13	40,000時間	30ヶ月	PL保険加入	

T80EW-326C (BRIGHT) 直管1200mm(蛍光灯40W対応型)

種別	品番	電源	消費電力	光束	指向度	光色	明るさ	色温度	寸法詳細
蛍光灯 40w対応型	T80EW-326C (BRIGHT)	AC100~240V 50/60Hz	20w±5%	1740 lm	180度	昼光色相当	450 lux	5700 K	
使用温度条件	電流	全長	重量	外形寸法	口金	製品期待寿命*	保証期間	保険	
-20~40度	0.8 A	1198 mm	356 g	26 mm	G13	40,000時間	30ヶ月	PL保険加入	

T80ER-326C (BRIGHT) 直管1200mm(蛍光灯40W対応型)

種別	品番	電源	消費電力	光束	指向度	光色	明るさ	色温度	寸法詳細
蛍光灯 40w対応型	T80ER-326C (BRIGHT)	AC100~240V 50/60Hz	20w±5%	1550 lm	180度	電球色相当	390 lux	3000 K	
使用温度条件	電流	全長	重量	外形寸法	口金	製品期待寿命*	保証期間	保険	
-20~40度	0.8 A	1198 mm	356 g	26 mm	G13	40,000時間	30ヶ月	PL保険加入	

T80BW-320B (CLEAR) 直管600mm(蛍光灯20W対応型)

種別	品番	電源	消費電力	光束	指向度	光色	明るさ	色温度	寸法詳細
蛍光灯 20w対応型	T80BW-320B (CLEAR)	AC100~240V 50/60Hz	8w±5%	840 lm	180度	昼光色相当	225 lux	5700 K	
使用温度条件	電流	全長	重量	外形寸法	口金	製品期待寿命*	保証期間	保険	
-20~40度	0.8 A	580 mm	190 g	26 mm	G13	40,000時間	30ヶ月	PL保険加入	

T126HW-230A (SOFT) 直管2400mm(蛍光灯110W対応型)

種別	品番	電源	消費電力	光束	指向度	光色	明るさ	色温度	寸法詳細
蛍光灯 110w対応型	T126HW-230A (SOFT)	AC100~240V 50/60Hz	55w	5300 lm	180度	昼光色相当	560 lux	5700 K	
使用温度条件	電流	全長	重量	外形寸法	口金	製品期待寿命*	保証期間	保険	
-20~40度	0.62 A	2367 mm	880 g	40.5 mm	R17d	40,000時間	30ヶ月	PL保険加入	



EN55015:2006+A:2009
EN61547:2009
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:2008

RoHS

EPA3050B:1996
EN1122:2001
EPA3052:1996
EPA3060A
EPA7196
EPA3450C
EPA8270C